

Ausschreibungstext

Verbundwasserzähler WPV-MFD

Pos.	Menge	Ausschreibungstext	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		<p><u>Allgemeine Beschreibung:</u></p> <p>Großwasserzähler für stark schwankende Durchflüsse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Für Kaltwasser bis 30°C (Sicherheit bis 50 °C) - Einbaulage horizontal, vertikal und um 90° gekippt - Nationale Zulassung – Bauartzulassung nach metrologischer Klasse A / B - Eichfähiger austauschbarer Messeinsatz, bestehend aus Hauptzähler, Nebenzähler und Federumschaltventil mit G½ Spülanschluss <p><u>Zählwerk:</u></p> <p>Hauptzähler: mechanisch MFD, elektronisch FLYPPER Schutzklasse IP 68</p> <p>Nebenzähler: mechanisch Trockenläufer Mehrstrahlmesskapsel Q_n 2,5</p> <p>Vorbereitet für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reed-Kontaktgeber 100/1000 l/Imp - Optogebler 0,1 l/Imp <p>Elektronisch Trockenläufer-FLYPPER Messkapsel</p> <p>Optimaler Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung</p> <p><i>DN 50 mm, Q_n 15, PN 16</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Baulänge 270 mm ohne Längenausgleichstück - Baulänge 600 mm mit Längenausgleichstück <p><i>dito, jedoch DN 80 mm, Q_n 40, PN 16 (8-Loch)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Baulänge 300 mm ohne Längenausgleichstück - Baulänge 700 mm mit Längenausgleichstück <p><i>dito, jedoch DN 100 mm, Q_n 60, PN 16</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Baulänge 360 mm ohne Längenausgleichstück - Baulänge 800 mm mit Längenausgleichstück <p>WPV-MFD A DN 150, Q_n 150, PN 16</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbaulage horizontal - Nebenzähler Q_n 10 Nass- oder Trockenläufer - Baulänge 500 mm ± 15 mm - Baulänge 1000 mm mit FFR-Stück <p>Technische Daten gemäß Datenblatt Verbundwasserzähler WPV-MFD</p> <p>Siehe Internet unter: www.metherm.de</p>		

Pos.	Menge	Spezifikation Ausschreibung	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		<p>Verbundwasserzähler WPV-MFD</p> <p>Nenndurchfluss Q_n / Nennweite: /</p> <p>Baulänge: DN 50 <input type="checkbox"/> 270 mm DN 80 <input type="checkbox"/> 300 mm DN 100 <input type="checkbox"/> 360 mm DN 150 <input type="checkbox"/> 500 mm</p> <p>Zählwerk: <input type="checkbox"/> mechanisch MFD <input type="checkbox"/> elektronisch (FLYPPER)</p> <p>Zubehör: Kontaktgeber (Reed) für Haupt- und Nebenzähler Baureihe 570 <input type="checkbox"/> mit 2 m Kabel <input type="checkbox"/> mit 10 m Kabel <input type="checkbox"/> für EX – Bereich mit 2 m Kabel</p> <p>Infrarot- Reflex-Impulsgeber (Opto) für Hauptzähler BR 573 <input type="checkbox"/> 2-Leiter Ausführung (Namur) <input type="checkbox"/> 3-Leiter Ausführung (Open-Drain)</p> <p>Infrarot- Optogebler für Nebenzähler Baureihe 571 <input type="checkbox"/> 2-Leiter Ausführung (Namur) <input type="checkbox"/> 3-Leiter Ausführung (Open-Drain)</p>		