Ausschreibungstext

Woltmann - Großwasserzähler WS-MFD

Pos.	Menge	Ausschreibungstext	Einzel-preis €	Gesamt-preis €

Allgemeine Beschreibung:

Großwasserzähler
- Für Kaltwasser bis 30° C (Sicherheit bis 50° C)
- Einbaulage horizontal
- EWG–Bauartzulassung nach metrologischer Klasse A / B
- Eichfähiger austauschbarer Messeinsatz
- Zählwerk Schutzart IP 68
- Gesamte Kopfpartie und Zählwerk mit Gebern um 350° drehbar
- Vorbereitet zum Anschluss von 2 Impulsgebern (Reed) und einen Optogeber
- Optimaler Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung

Ausführung:

Nennweite DN (mm)	50	65	80	100	150
Nenndurchfluss Q_n (m³/h)	15	25	40	60	150
Baulänge (mm)	270	300	300	360	500
Nenndruck PN (bar)	16 / 40	16 / 40	10 / 16 / 40	16 / 40	16 / 40

Zählwerk: mechanisch MFD, elektronisch FLYPPER
Buntmetallfreie Ausführung als Option zur Messung aggressiver Medien

Technische Daren gemäß Datenblatt
Woltmann - Großwasserzähler WS-MFD

Siehe im Internet unter **www.metherm.de**

Pos.	Menge	Spezifikation Ausschreibung	Einzel-preis €	Gesamt-preis €
		Woltmann - Großwasserzähler WS-MFD		
.....	.....	**Nenndurchfluss Q_n / Nennweite**: …… / ……	.....	.....
.....	.....	**Baulänge:** ……... mm	.....	.....
.....	.....	**Nenndruck:** ☐ PN 10/16 ☐ PN 25/40	.....	.....
.....	.....	**Buntmetallfreie Ausführung:** ☐ ja ☐ nein	.....	.....
.....	.....	**Zählwerk:** ☐ mechanisch MFD ☐ elektronisch (FLYPPER)	.....	.....
.....	.....		.....	.....
.....	.....		.....	.....
		Zubehör: Kontaktgeber (Reed) Baureihe 570 ☐ mit 2 m Kabel ☐ mit 10 m Kabel ☐ für EX – Bereich mit 2 m Kabel		
.....	.....	Infrarot-Reflex-Impulsgeber (OPTO) Baureihe 573 ☐ 2-Leiter Ausführung (Namur)	.....	.....
.....	.....	☐ 3-Leiter Ausführung (Open-Drain)	.....	.....
.....	.....		.....	.....