Ausschreibungstext

Woltmanzähler Typ WPD-HY DN 50 (Q3=40)

Pos.	Menge	Ausschreibungstext	Einzel-preis €	Gesamtpreis €
		<u>Allgemeine Beschreibung:</u> - Woltmanzähler mit parallel zur Strömungsrichtung angeordneter Flügelradachse - Zur kostenpflichtigen Wasserentnahme an Unterflur- oder Überflurhydranten für Bewässerung, auf Baustellen oder sonstigen temporären und mobilen Anwendungen - Für Kaltwasser (Trinkwasser/Brauchwasser) bis 50°C - Für horizontale Einbaulage - Trockenläuferzählwerk, Schutzklasse IP68 (vollständig überflutbar) und 355° drehbar - Hydrodynamisch optimiertes Flügelrad in besonders verstärktem Lager geführt - 14-stellige herstellerübergreifende Identifikationsnummer nach DIN 43863-5 - 2D Barcode - Anbau eines elektr. EDC Abtastmoduls (10L/Imp.) und passivem Impulsgeber (100L/Imp.) f. Fernzählung bzw. Durchflussmessung (ohne Verletzung der Eichplombe) nachträglich vor Ort möglich - Gehäuse aus Aluminium - Innen und außen vollständig mit Trinkwasser zugelassenem Epoxidharz beschichtet - Schlauchkupplungen Typ C aus Aluminium nach DIN 52-C - Tragegriffe und Standfuß aus Edelstahl - Zugelassen nach MID Nennweite DN 50 Baulänge inkl. C-Kupplungen ca. 230mm Dauerdurchfluss Q_3 40 m³/h Überlastdurchfluss Q_4 50 m³/h Mindestdurchfluss Q_1 0,64 m³/h Übergangsdurchfluss Q_2 1,02 m³/h Wasserdruckklasse MAP 16 Druckverlustklasse ΔP25 Strömungsprofilempfindlichkeit U0/D0 Gewicht ca. 3,6 Kg Standard Messbereich: Q_3/Q_1 Einbaulage H R63H **Anschluss:** Schlauch-Kupplungen nach DIN 52-C **WPD-HY Q_3 40 DN 50 für Kaltwasser bis 50°C** **Zubehör:** - Impulsgeber Reed für Fernzählung - EDC Kommunikationsmodul wM-Bus - EDC Kommunikationsmodul LoRa - EDC Kommunikationsmodul M-Bus/Puls (kombiniert)		
.....	.....		.....	……
.....	.....	Preis gesamt, inkl. amtlichem Konformitätsentgelt:	.....	……